



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
 VIA CATAGNINA, 5
 54100 - MASSA (MS) ITALY
 P. IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata:

ISO 9001/2008

ISO 14001/2004



Socio Ordinario



TEL. +39 0585 83 44 34
 FAX. +39 0585 83 73 72

web: www.geonord.com
 e-mail: info@geonord.com

SCHEDA TECNICA

Pompa Sommergibile da 2" per il pompaggio di acque di Fogna con solidi in sospensione, adatta all'utilizzo per Vasche raccolta liquami.

Caratteristiche

Portata nominale max. lit./min.180

Prevalenza max. mt.4,5

Diametro tubazione di scarico mm.50 - 2"

Passaggio max corpi solidi \varnothing 35 mm.

Motore Elettrico Monofase - 2 poli

⇒ Kw 0,3

⇒ V 230

⇒ Amp 2,2

⇒ Hz 50

⇒ Rpm 2900

Avviamento Automatica con Sonda

Classe Isolamento E

Densità Liquido max. 1100 Kg/mc.

Temperatura liquido max. 40°

Profondità immersione max. 20 mt.

Numero avviamenti/ora max. 30



Pompa Sommergibile Mod. GEO PMUA215

Curva con motore a 2900 rpm

