



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
VIA CATAGNINA, 5
54100 - MASSA (MS) ITALY
P. IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata:

ISO 9001/2008

ISO 14001/2004



Socio Ordinario



TEL. +39 0585 83 44 34
FAX. +39 0585 83 73 72

web: www.geonord.com
e-mail: info@geonord.com

SCHEMA TECNICA

Pompa Sommergibile da 4" per il pompaggio di acque TORBIDE, adatta all'aspirazione di acqua dai pozzetti di raccolta fognature bianche e SVUOTAMENTO POZZI di DRENAGGIO



Pompa Sommergibile Mod. GEO KTZ455

Caratteristiche

Portata nominale max. lit./min.1750

Prevalenza max. mt.22,4

Diametro tubazione di scarico mm.100 - 4 "

Passaggio max. corpi solidi \varnothing 10 mm.

Motore Elettrico Trifase - 2 poli

⇒ Kw 5,5

⇒ V 400

⇒ Amp 11,4

⇒ Hz 50

⇒ Rpm 2900

Avviamento Diretto

Classe Isolamento F

Densità Liquido max. 1000 Kg/mc.

Temperatura liquido max. 40°

Profondità immersione max. 100 mt.

Numero avviamenti/ora max. 30

Curva con motore a 2900 rpm

