



GEONORD WELLPOINT S.r.l.
 VIA CATAGNINA, 5
 54100 - MASSA (MS) ITALY
 P. IVA e C.F. 01014310450

Azienda Certificata:

ISO 9001/2008

ISO 14001/2004



Socio Ordinario



TEL. +39 0585 83 44 34
 FAX. +39 0585 83 73 72

web: www.geonord.com
 e-mail: info@geonord.com

SCHEMA TECNICA

Pompa Sommergibile da 4" per il pompaggio di acque di Fogna con solidi in sospensione, adatta all'utilizzo per By-pass fognario e Impianti di Depurazione.



Pompa Sommergibile Mod. GEO BZ475

Caratteristiche

Portata nominale max. lit./min.2700

Prevalenza max. mt.20

Diametro tubazione di scarico mm.100 - 4"

Passaggio max corpi solidi \varnothing 80 mm.

Motore Elettrico Trifase - 4 poli

⇒ Kw 7,5

⇒ V 400

⇒ Amp 17

⇒ Hz 50

⇒ Rpm 1450

Avviamento Automatico Stella/Triangolo

Classe Isolamento F

Densità Liquido max. 1100 Kg/mc.

Temperatura liquido max. 40°

Profondità immersione max. 30 mt.

Numero avviamenti/ora max. 30

Curva con motore a 1450 rpm

